

# MÖBELTRESOR MV - MVO

## Sicherheitseinstufung nach EURO / VdS-Klasse I und CEN-EN 1143-1 feuer- und einbruchgesichert

**Bauart:** Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von 30/50 RU\*) gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. 4-seitiger Zentralverschluss mit kräftigen Rundbolzen. Tür 3-wandig, 87 mm stark, Türblatt aus 10 mm Stahl, Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung. Innentresor nachrüstbar.

**Feuersicherheit:** Tür und doppelte Wandung durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.

**Verschluss (standard):** Spezial-Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse I, Schlüssel 2-fach.

**Lackierung (standard):** RAL 7035, lichtgrau (feine Strukturlackierung).

### Sonderzubehör:

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbart-Schlosses
- Elektronisches Code-Schloss (versenkt), Typ LA GARD, anstatt des serienmäßigen Doppelbart-Schlosses
- Zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss zum Doppelbartschloss (ab MV/MVO 6)
- Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern ohne Rosette
- Innentresor ab Tresorhöhe = 600 bis 990 mm (H = 130 mm, B = 380 mm)
- Innentresor ab Tresorhöhe = 1000 bis 1590 mm (H = 200 mm, B = 380 mm)
- Zusätzlicher Fachboden für MV
- Zusätzlicher Fachboden für MVO
- Sonderlackierung in RAL-Farbtönen
- Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm *)			Gewicht ca. kg	Fach- böden **)	Höchst- kapazität (Ordner)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
MV 2	376	496	270	270	395	120	56	1	-
MV 3	476	496	270	370	395	120	77	1	-
MV 4	376	496	360	270	395	210	65	1	-
MV 5	476	496	360	370	395	210	78	1	-
MV 6	626	496	360	520	395	210	105	2	-
MV 8	826	496	360	720	395	210	118	2	-
MVO 4	376	496	450	270	395	300	81	1	-
MVO 5	476	496	450	370	395	300	92	1	5
MVO 6	626	496	450	520	395	300	116	2	5
MVO 8	826	496	450	720	395	300	135	2	10
MVO 10	1026	606	450	920	505	300	213	2	12
MVO 12	1226	606	450	1120	505	300	256	3	18

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Das Außenmaß erhöht sich bei allen Modellen um 60 mm durch die vorstehenden Beschläge.

\*) Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 61 mm kleiner als die Innenbreite

\*\*) Bei Innentresor-Einbau (ab Modell MVO 6): 1 Fachboden weniger